



Specificaties Ledvance LED Downlight Comfort High Efficiency U Aluminium Wit 25W 3250lm 55D - 830 Warm Wit | 215mm - Zaagmaat 200mm

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 260237                                                            |
| EAN                        | 4099854687006                                                     |
| Fabrikantcode              | 4099854687006                                                     |
| Merk                       | Ledvance                                                          |
| Fabrikantnaam              | DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY UGR<19 D200 P 25W ML 830 U19 WT |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                                            |
| Levensduur (uur)           | 100000                                                            |

## Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Noodverlichting     | Geen Noodverlichting        |
| Kantelbaar          | Nee                         |
| Techniek            | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)     | 2x26                        |
| Wattage             | 25W                         |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Niet dimbaar                |
| Kleurcode           | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                    |
| Gradenbundel (graden)        | 55                              |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 3250lm                          |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 130                             |
| Powerfactor                  | >0.90                           |
| UGR - Verblindingsgraad      | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking           | Opaal                           |
| Type product                 | LED Downlights                  |

## Armatuur Informatie

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Montage                  | Inbouwmontage          |
| Zaagmaat (mm)            | 200                    |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule      |
| Behuizing                | Aluminium              |
| Kleur Armatuur           | Wit                    |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 117 |
| Diameter (mm) | 215 |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|