



Specificaties Philips LED Paneel  
CoreLine RC132V 34,5W 4300lm - 840  
Koel Wit | 60x60cm - UGR <19 -  
Interact Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer              | 246374                             |
| EAN                        | 8719514953772                      |
| Fabrikantcode              | 95377200                           |
| Merk                       | Philips                            |
| Fabrikantnaam              | RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC W3 |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                             |
| Levensduur (uur)           | 50000                              |
| Product Serie              | RC132V                             |

## Technische Informatie

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Techniek            | LED Geïntegreerd             |
| Vervangt (Watt)     | 4x18                         |
| Wattage             | 34.5W                        |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                      |
| Dimbaar             | Dimbaar met Philips Interact |
| Kleurcode           | 840 Koel Wit                 |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit                |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave  |
| Lichtkleur          | Wit                          |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                 |

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Inclusief Lamp               | Ja                               |
| Aantal lichtpunten           | 1                                |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 4300lm                           |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 125                              |
| IP-Waarde                    | IP20 - Bijna Stofdicht           |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK03 - 0.35 Joule                |
| Armatuur Aansluiting         | PI (3-polige Insteekaansluiting) |
| Afwerking Reflector          | Acrylaat                         |
| Powerfactor                  | >0.90                            |
| Type product                 | LED Panelen                      |

## Armatuur Informatie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| EOC8                    | 95377200                        |
| Montage                 | Inbouwmontage                   |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking      | PS (polystyreen)                |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 tot +40                     |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting            |
| Kleur Armatuur          | Wit                             |
| Behuizing               | Staal                           |
| Kleur behuizing         | Wit                             |

## Afmetingen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm)           | 595     |
| Breedte (mm)          | 595     |
| Hoogte (mm)           | 70      |

## Sensor Informatie

---

Sensortype

Geen sensor